



---

**FFS 2007:1**

Utkom från  
trycket  
2007-03-15

**Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring och transport av  
skjutvapen och ammunition;**

beslutade den 9 mars 2007.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 18 § första stycket förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. följande.

**1 kap. Inledande bestämmelser**

**1 §** Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition som finns hos Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer.

**2 § I 2 §** förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. föreskrivs vad som avses med skjutvapen. Med skjutvapen avses i dessa föreskrifter även granatgevär, 40 millimeters granatspruta och tillsatsvapen upp till 40 millimeters kaliber.

**3 § I** dessa föreskrifter används ordet ammunition som ett gemensamt begrepp för den materiel som anges i 3 § förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

**4 §** Skjutvapen och ammunition som har en kaliber som är mindre än 20 millimeter benämns i dessa föreskrifter finkalibriga skjutvapen respektive finkalibrig ammunition.

**5 §** Finkalibrig skarp ammunition med pansarbrytande eller underkalibrerad projektil, 12,7 millimeters skarp ammunition, stridsladdad chock- och spränghandgranat, stridsladdad truppmina och försvarsladdning, stridsammunition till 40 millimeters granatspruta, till 40 millimeters tillsatsvapen och till granatgevär, stridsladdat pansarskott samt viss annan ammunition som anges i särskilt beslut av Försvarsmaktens högkvarter (Högkvarteret) benämns i dessa föreskrifter stöldbegärlig ammunition.

## **2 kap. Hantering och förvaring**

**1 §** Varje myndighet skall göra en säkerhetsanalys som skall ligga till grund för hur skjutvapen och ammunition skall hanteras och förvaras inom myndigheten. Analysen skall resultera i en säkerhetsplan. Analys och plan skall dokumenteras.

**2 §** Förvaringsutrymme för skjutvapen eller ammunition skall väljas med beaktande av antalet skjutvapen och mängden ammunition samt begärligheten från stöldsynpunkt. Detsamma skall gälla i fråga om val av plats för förvaringsutrymme.

**3 §** Ett förvaringsutrymme för skjutvapen eller ammunition skall indelas i skyddsnivå 1, 2, 3 eller 4. I *bilaga* till dessa föreskrifter anges kraven för indelning i respektive skyddsnivå.

**4 §** Kompletta skjutvapen skall förvaras i utrymmen i skyddsnivå 4.

Delade skjutvapen med huvuddel och vital del som förvaras i olika förvaringsutrymmen skall förvaras i utrymmen i lägst skyddsnivå 3.

---

Med vital del avses del till ett skjutvapen som, om den inte är tillgänglig, förhindrar eller avsevärt försvårar skjutvapnets funktion och användning.

**5 §** Skjutvapen som skall förvaras i utrymme i skyddsnivå 4 får dock förvaras i utrymme i skyddsnivå 3, om materielen är i bruk och förvaras inom inhägnat och bevakat område och en särskilt avdelad styrka kan vara på plats inom tio minuter efter det att larm har utlösts.

**6 §** Stöldbegärlig ammunition skall förvaras i fasta förvaringsutrymmen i lägst skyddsnivå 3. Finkalibrig skarp ammunition med pansarbrytande eller underkalibrerad projektil, 12,7 millimeters skarp ammunition samt viss annan ammunition som anges i särskilt beslut av Högkvarteret skall dock förvaras i fasta förvaringsutrymmen i skyddsnivå 4.

**7 §** När ett förvaringsutrymme i skyddsnivå 3 eller 4 innehåller skjutvapen eller stöldbegärlig ammunition, skall det vara larmat eller stå under ständig uppsikt. Dessutom skall en särskilt avdelad styrka kunna komma till platsen, om larm har utlösts eller angreppsförsök har konstaterats, inom en sådan tid att ett intrång i förvaringsutrymmet kan förhindras.

**8 §** Delar till skjutvapen som kan sättas ihop till ett komplett finkalibrigt skjutvapen eller till en huvuddel eller vital del till ett sådant vapen skall förvaras på samma sätt som ett komplett skjutvapen respektive huvuddel eller vital del.

**9 §** I fråga om förvaring av icke stöldbegärliga skjutvapen och icke stöldbegärlig ammunition finns särskilda föreskrifter för Försvarmakten.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Försvarmaktens interna bestämmelser (FIB 2007:3) om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition.

---

**10 §** Nycklar och koder till förvaringsutrymmen skall förvaras enligt de bestämmelser som gäller för nycklar och koder i Försvarmaktens föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd. Byte av nycklar eller koder skall, där så är möjligt, ske när någon annan än den ordinarie personalen har kvitterat nycklar eller koder, samt efter större övningar då förband har utnyttjat förråden.

**11 §** Vid arbete i förråd som innehåller skjutvapen eller ammunition och som är beläget utanför inhägnat och bevakat område skall personsäkerhetslarm finnas tillgängligt för omedelbar användning.

Personsäkerhetslarm som anges i dessa föreskrifter skall terminera vid den larmcentral som Högkvarteret bestämmer.

### ***Enskild resa***

**12 §** Vid ett tillfälligt uppehåll under en enskild resa med fordon får huvuddel till annat skjutvapen än enhandsvapen samt annan ammunition än stöldbegärlig förvaras dolt i fordonet. Komplet enhandsvapen eller vital del till annat finkalibrigt skjutvapen skall stå under ständig uppsikt och bäras dolt. Vapnet får inte vara laddat.

**13 §** Med enskild resa avses även resa där flera personer färdas i samma fordon och där var och en ansvarar för sitt skjutvapen och sin ammunition.

**14 §** Vid annat än tillfälligt uppehåll under enskild resa skall innehavaren lämna skjutvapen och ammunition till förvaring vid en enhet hos den egna myndigheten eller till en organisationsenhet i Försvarmakten eller, om detta inte är möjligt, förvara materielen under ständig uppsikt.

**15 §** Vid resa med allmänt kommunikationsmedel skall skjutvapen och ammunition stå under ständig uppsikt. Vid flygresor gäller särskilda bestämmelser som kan meddelas av Luftfartsstyrelsen eller respektive flygföretag eller båda.

### ***Förlust m.m. av skjutvapen eller ammunition som tillhör Försvarmakten***

**16 §** Varje myndighet skall, i fråga om skjutvapen eller ammunition som tillhör Försvarmakten, omedelbart anmäla

1. inbrott i eller inbrottsförsök mot förvaringsutrymme som innehåller eller är avsett för kompletta skjutvapen, huvuddelar, vitala delar eller ammunition, och
2. misstänkt eller konstaterad förlust av kompletta skjutvapen, huvuddelar, vitala delar eller ammunition.

Anmälan skall göras till den organisationsenhet i Försvarmakten som har ansvar för förvaringsutrymme enligt punkten 1 i första stycket eller som har lämnat ut materiel enligt punkten 2 samma stycke. Chefen för organisationsenheten, eller den han eller hon bestämmer, skall omedelbart rapportera det inträffade till Högkvarteret och, vid konstaterad förlust, även till Försvarmaktens logistik.

I 3 och 7 §§ förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. föreskrivs om polisanmälan vid förlust av skjutvapen och ammunition. Bestämmelserna om polisanmälan skall tillämpas även i fråga om förlust av huvuddel eller vital del till skjutvapen.

## **3 kap. Skyddade transporter**

**1 §** Med skyddad transport avses i dessa föreskrifter en sådan transport av skjutvapen eller ammunition där ett särskilt skydd erfordras enligt den säkerhetsanalys som skall göras av chef som anges i 6 § i detta kapitel. Med skyddad transport avses inte transporter som sker inom ramen för Försvarmaktens övningsverksamhet eller som enskild resa.

Med tillträdesskyddad container avses i dessa föreskrifter en container som enligt Högkvarterets bestämmande får användas vid skyddade transporter.

Med annat transportutrymme av motsvarande standard avses i dessa föreskrifter ett annat transportutrymme än vad som avses i andra stycket och som enligt Högkvarterets bestämmande får användas vid skyddade transporter.

2 § Skyddade transporter skall indelas i transportnivå 1, 2, 3 eller 4 enligt följande.

- Transportnivå 1: Transportutrymmet skall vara låst och skyddat mot insyn
- Transportnivå 2: Transporten skall utföras med
- a) tillträdesskyddad container eller annat transportutrymme av motsvarande standard,
  - b) vapenlåda med larm, eller
  - c) transportutrymme som är låst och skyddat mot insyn.
- Vägtransport skall ha följebil.
- Transportnivå 3: Transporten skall utföras med
- a) tillträdesskyddad container som är utrustad med fjärröverfört larm eller ett annat transportutrymme av motsvarande standard som är utrustat med fjärröverfört larm,
  - b) tillträdesskyddad container som åtföljs av en följebil eller ett annat transportutrymme av motsvarande standard som åtföljs av en följebil, eller
  - c) låst transportutrymme som är skyddat från insyn och åtföljt av en transportskyddsstyrka.
- Transportnivå 4: Transporten skall utföras med
- a) tillträdesskyddad container som är utrustad med fjärröverfört larm eller ett annat transportutrymme av motsvarande standard som är utrustat med fjärröverfört larm,

- b) tillträdesskyddad container som åtföljs av en transportskyddsstyrka eller ett annat transportutrymme av motsvarande standard som åtföljs av en transportskyddsstyrka, eller,
- c) om transport enligt a) eller b) inte kan utföras, låst transportutrymme som är skyddat från insyn och som åtföljs av polis eller av minst två transportsskyddsstyrkor.

Vägtransport i transportnivå 4 skall ha följebil.

**3 §** Transport av skjutvapen eller stöldbegärlig ammunition skall ske i transportnivå 2, 3 eller 4 beroende på den säkerhetsanalys som har gjorts enligt 6 § i detta kapitel.

I fråga om transporter i transportnivå 1 finns särskilda föreskrifter för Försvarsmakten.<sup>2</sup>

**4 §** Transport av finkalibrig skarp ammunition med pansarbrytande eller underkalibrerad projektil, 12,7 millimeters skarp ammunition, stridsladdade truppmenor och försvarsladdningar, stridsladdade pansarskott samt annan ammunition som anges i särskilt beslut av Högkvarteret skall ske i lägst transportnivå 3.

**5 §** Högkvarteret anger i särskilt beslut hur stor mängd skjutvapen och ammunition som får transporteras i respektive transportnivå.

**6 §** Den chef som har ansvar för att gods avsänds skall göra en säkerhetsanalys och fastställa transportnivå före varje transport av skjutvapen eller ammunition. Analysen skall dokumenteras.

Vid transport i transportnivå 2, 3 eller 4 skall en säkerhetsplan upprättas.

---

<sup>2</sup> Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2007:3) om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition.

---

**7 §** Innan en skyddad transport i transportnivå 2, 3 eller 4 påbörjas skall den som organiserar transporten informera mottagaren av godset, Högkvarteret och berörda polismyndigheter om att en skyddad transport skall genomföras.

**8 §** Personsäkerhetslarm skall medföras i det fordon som transporterar skjutvapen eller ammunition i transportnivå 2, 3 eller 4. Personsäkerhetslarm skall också medföras av transportskyddsstyrka och i följebil.

**9 §** Vid transport av skjutvapen eller stöldbegärlig ammunition skall om möjligt nycklar eller koder till förvaringsutrymmen som ingår i transporten tillställas mottagaren med separat försändelse eller med krypterat sambandsmedel.

Om nycklar eller koder följer med transporten, skall de förvaras dolda i en följebil eller hos transportskyddsstyrkan. När följebil eller transportskyddsstyrka inte finns skall nycklar eller koder förvaras dolda i transportfordonet.

**10 §** Vid uppehåll i transporten skall samma skyddsnivå upprätthållas som under transporten. Längre uppehåll skall i första hand förläggas till ett militärt område som är bevakat. I andra hand får uppehållet förläggas till ett annat område som är inhägnat och bevakat, under förutsättning att transportutrymmet är utrustat med fjärröverfört larm eller står under ständig uppsikt av en skyddsstyrka som är utrustad med personsäkerhetslarm.

Uppehållet får i sista hand förläggas till ett obevakat område, dock endast under förutsättning att transportutrymmet är utrustat med fjärröverfört larm och står under ständig uppsikt antingen av en skyddsstyrka som är utrustad med personsäkerhetslarm eller av polis.

**11 §** Myndighet som ansvarar för säkerheten för en internationell transport av skjutvapen eller ammunition får, såvitt avser transport utanför Sverige, besluta om undantag från föreskrifterna i 2-4 och 6-10 §§ i detta kapitel och från vad Högkvarteret bestämt med stöd av 5 § i detta kapitel, om det finns särskilda skäl



---

för det och det inte strider mot berörd stats interna bestämmelser. Vid vägtransport utanför Sverige skall dock följevagn användas.

#### **4 kap. Hantering av skjutvapen som förvaras för utställning eller vapenhistoriskt forskningsändamål**

##### ***Permanent utställningar***

**1 §** Med permanent utställning avses i dessa föreskrifter en utställning som pågår under minst 6 månader.

**2 §** Skjutvapen som förevisas vid en permanent utställning skall förvaras i en monter som uppfyller de krav på skydd som ställs i fråga om förvaringsutrymme i skyddsnivå 3 enligt vad som föreskrivs i *bilaga* till dessa föreskrifter. En monter som väger mindre än 150 kilo skall vara fast förankrad i vägg, golv eller annan monter. Varje monter skall förses med larm som terminerar i en bevakningscentral.

**3 §** Utställningslokalens väggar, golv, tak, dörrar och fönster (omslutningsytor) skall minst uppfylla de krav på skydd som ställs i fråga om förvaringsutrymme i skyddsnivå 3 enligt vad som föreskrivs i *bilaga* till dessa föreskrifter. Utställningslokalen skall förses med larm som terminerar i en bevakningscentral.

##### ***Tillfälliga utställningar***

**4 §** Med en tillfällig utställning avses i dessa föreskrifter en utställning som pågår kortare tid än 6 månader.

**5 §** Skjutvapen som förevisas vid en tillfällig utställning skall, under den tid utställningen är öppen för allmänheten, förvaras på sätt som föreskrivs i 2 § i detta

---

kapitel. Krav på sådan förvaring gäller dock inte om skjutvapnen står under ständig uppsikt och är fastsatta så att spontantillgrepp försvåras.

**6 §** Skjutvapen som förevisas vid en tillfällig utställning skall, när lokalen har stängts för allmänheten, förvaras enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 4 och 7 §§. Krav på sådan förvaring gäller dock inte om skjutvapnen förvaras enligt vad som föreskrivs i 2 § i detta kapitel och lokalens omslutningsytor uppfyller kraven enligt 3 § i detta kapitel.

### *Ammunition*

**7 §** Endast blind- eller åskådningsammunition får visas i omedelbar anslutning till ett skjutvapen.

### *Övriga bestämmelser*

**8 §** Skjutvapen som inte förevisas skall förvaras enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 4 och 7 §§.

**9 §** Vapenattrapper eller skjutvapen som har gjorts varaktigt obrukbara får förvaras i en utställningslokal med lägre skyddsnivå än skyddsnivå 3. Ett anslag som upplyser om att skjutvapnen är attrapper skall finnas uppsatt i lokalen. Vapenattrapper och skjutvapen skall vara fastsatta så att spontantillgrepp försvåras.

### **5 kap. Dekorationsvapen**

**1 §** Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 kap. 4 § får remingtongevär m/1867 jämte variationsmodeller av sådant gevär användas som dekorationsvapen i lokaler inom ett bevakat område. Skjutvapnen skall vara uppsatta så att spontantillgrepp försvåras.

### **6 kap. Undantag**

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren bestämmer fattar beslut i ärenden om undantag.

---

Denna författning träder i kraft den 1 april 2007.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2000:10) om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition.

Håkan Syrén

Stefan Ryding-Berg

---

*Bilaga***Förvaringsutrymmens indelning i skyddsnivåer**

Skyddsnivå 1            Byggnad eller lokal med certifierad dörr i klass 1 enligt svensk Standard (SS) 81 73 45, dörr i klass 2 eller 3 enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-ENV) 1627 eller standarddörrar i trä eller plåt. Väggar, golv och tak skall bestå av trämaterial, gipsskivor eller korrugerad plåt.

Flyttbara förvaringsutrymmen med omslutningsytor av tunn plåt eller träkonstruktion.

Skyddsnivå 2            Byggnad eller lokal med certifierad dörr i lägst klass 2 enligt Svensk Standard (SS) 81 73 45, dörr i klass 3 eller 4 enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-ENV) 1627 eller branddörr i plåt, arkivdörr eller D-dörr. Väggar, golv och tak skall bestå av betong med 75 mm, sten med 120 mm eller lättbetong med 150 mm tjocklek eller en stark träkonstruktion. Fönster enligt Svensk Standard (SS) 22 44 25 i lägst klass B 3, fönster i kategori P8B enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-EN) 356 eller galler certifierade enligt Sveriges Försäkringsförbunds normer för galler i gallerklass 3. Omslutningsytorna får bestå av annat material med motsvarande motståndskraft.

Flyttbara förvaringsutrymmen såsom vapenkista med beteckning 1-3 eller sprängämneskista.

## Skyddsnivå 3

Byggnad eller lokal med certifierad dörr i klass 3 eller 4 enligt Svensk Standard (SS) 81 73 45, dörr i klass 4, 5 eller 6 enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-ENV) 1627, splitterskyddad dörr av stål, förstärkt D-dörr (D+), stötvågsdörr och lucka eller gastät ståldörr och lucka med minst 30 mm tjocklek. Väggar, golv och tak skall bestå av armerad betong med en tjocklek av minst 100 mm. Armeringen får inte medge genomkrypning. Armeringen skall vara minst 10 mm i diameter och avståndet från centrum till centrum mellan armeringsstålen får vara högst 250 mm. Fönster enligt Svensk Standard (SS) 22 44 25 i lägst klass B 3, fönster i lägst kategori P8B enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-EN) 356 eller galler certifierade enligt Sveriges Försäkringsförbunds normer för galler i gallerklass 3. Omslutningsytorna får bestå av annat material med motsvarande motståndskraft.

Ammunitionsbox som är fast monterad i truppserviceförråd samt flyttbara förvaringsutrymmen såsom värdeskåp enligt Svensk Standard (SS) 3150 och med lägre än 100 skyddsvärdespoäng, värdeskåp i klass I eller II enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-EN) 1143-1, säkerhetskåp enligt Svensk Standard (SS) 3492, kassaskåp enligt Svensk Standard (SS) 3493, vapenkista med beteckning 1 B, 2 B, 3 B eller 1 TP, vapenkassun som inte är förankrad på bottenplatta eller motsvarande underlag, eller tillträdeskyddad container.

---

Skyddsnivå 4      Byggnad eller lokal med valvdörr, vapenkassundörr, AD-dörr, VDS-dörr, TD-dörr eller VDB-dörr. Väggar, golv och tak skall bestå av betong med dubbel, förskjuten armering med en tjocklek av minst 180 mm. Armeringen får inte medge genomkrypning. Armeringen skall vara minst 12 mm i diameter och avståndet från centrum till centrum mellan armeringsstålen får vara högst 180 mm. Förskjutning av armering krävs inte vid högst 130 mm avstånd från centrum till centrum mellan armeringsstålen. Väggar, golv, tak och dörrar får bestå av annat material med motsvarande motståndskraft.

Byggnad eller lokal får inte ha fönster.

Flyttbara förvaringsutrymmen såsom värdeskåp enligt Svensk Standard (SS) 3150 med minst 100 skyddsvärdespoäng, värdeskåp i lägst klass III enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-EN) 1143-1, säkerhetsbox med beteckning 301 eller 302 samt vapenkassun som är förankrad på bottenplatta eller motsvarande underlag.